

Name und Anschrift des Antragstellers	Kontaktdaten	
 Tennet TSO GmbH Bernecker Straße 70 95448 Bayreuth	Tel.	0921-507-40-0
	Fax	0921-507-40-4095
	Mail	info@tennet.eu

Stempel:

Bauliche Maßnahme E010
Ertüchtigung Weg zur Biogasanlage

1. Beschreibung der Lage		
Ort	Straße	Lfd. Nr.
Süderlügum	Weg zur Biogasanlage	W19
Gemeinde	Straßenbaulastträger	Straßenkategorie
Süderlügum	Gemeinde Süderlügum	Gemeindestraße
Gemarkung	Flur	Flurstücke [Eigentümerschlüssel; Ordnungsnummer]
Süderlügum	17	97/1 (Gemeindestraße) [21; 32] 127 (Gemeindestraße) [21; 30]
von	bis	Tonnagebegrenzung Gesamtgewicht
L301 - Ochsenweg	Weg am Gooskilde	-

2. Maßnahmentyp			
Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	Betroffenheit Flurstücke Dritter	Maßnahmen-Nr.
Bau-km 0+000	Bau-km 0+385	Nein	E010
Temporäre Ertüchtigung und Verbreiterung des Weges durch das Auslegen von Stahlplatten			BW-Nr. 238

3. Flächeninanspruchnahme	Fahrbahn	Sonstige Flächen
vorhandene Oberfläche	Asphalt	Bankett
Bau-km Beginn	0+000	0+000
Bau-km Ende	0+385	0+385
vorhandene Länge	774 m	774 m
vorhandene Breite	3.0 m	2.0 m
geplante Breite Fahrbahn	ca. 5.0 m	
geplante Oberfläche Fahrbahn	Asphalt und Stahlplatten auf den Banketten	

4. Begründung und Notwendigkeit der Maßnahme

Die Gemeindestraße Weg zur Biogasanlage in der Gemeinde Süderlügum ist aktuell nur für den öffentlichen sowie auftretenden landwirtschaftlichen Verkehr ausgelegt. Im Zuge der Nutzung der Gemeindestraße für den Bau des Mastes 026 ist daher aufgrund der temporären erhöhten Verkehrsbelastung durch Schwerlastverkehr eine Ertüchtigung und Verbreiterung des Weges erforderlich.

5. Technische Kurzbeschreibung der Maßnahme

Für die Ertüchtigung des Weges werden beidseitig Stahlplatten auf das Bankett ausgelegt. Dabei wird darauf geachtet, dass die Platten nahtlos aneinander gelegt werden und keine Hohlräume darunterliegen. Zudem sind die Platten gegen Verrutschen zu sichern.

Die Breite der Fahrbahnoberfläche soll im Ertüchtigungszustand ca. 5.0 m betragen, sodass bei einer aktuellen Fahrbahnbreite der Straße von ca. 3.0 m das Bankett beidseitig des Weges jeweils 1.0 m in Anspruch genommen wird.