

Name und Anschrift des Antragstellers	Kontaktdaten	
 Tennet TSO GmbH Bernecker Straße 70 95448 Bayreuth	Tel.	0921-507-40-0
	Fax	0921-507-40-4095
	Mail	info@tennet.eu

Stempel:

**Bauliche Maßnahme A004**  
**Ausweichstelle**  
**Lundsacker Weg**

1. Beschreibung der Lage		
Ort	Straße	Lfd. Nr.
Braderup	Lundsacker Weg	W11
Gemeinde	Straßenbaulastträger	Straßenkategorie
Braderup	Landgemeinde Braderup	Gemeindestraße
Gemarkung	Flur	Flurstücke [Eigentümerschlüssel; Ordnungsnummer]
Braderup	3	53 (Gemeindestraße) [45; 28] 54 (Privatfläche) [31; 29]
Abschnittsnummer/Stationierung		
-		

2. Maßnahmentyp			
Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	Betroffenheit Flurstücke Dritter	Maßnahmen-Nr.
Bau-km 0+000	Bau-km 0+085	Ja	A004
Temporäre Ausweichbucht durch Auslegen von Stahlplatten inklusive Verrohrung des Straßenseitengrabens			BW-Nr.
			52 221

3. Flächeninanspruchnahme	Fahrbahn	Sonstige Flächen	Privatflächen
vorhandene Oberfläche	Asphalt	Bankett / Graben	Acker
Flächeninanspruchnahme	0 m <sup>2</sup>	246 m <sup>2</sup>	129 m <sup>2</sup>
geplante Oberfläche Fahrbahn	Stahlplatten		

#### 4. Begründung und Notwendigkeit der Maßnahme

Die Gemeindestraße Lundsacker Weg in der Landgemeinde Braderup ist aktuell nur für den öffentlichen sowie auftretenden landwirtschaftlichen Verkehr ausgelegt. Im Zuge der Nutzung des Wirtschaftsweges für den Bau des Mastes 013 ist eine temporär erhöhte Verkehrsbelastung durch Baustellenverkehr zu erwarten. Für eine verkehrssichere Nutzung des Weges ist daher eine temporäre Ausweichstelle notwendig, um Begegnungsverkehr während der Bauphase zu ermöglichen.

Die benötigte Flächeninanspruchnahme ergibt sich aus den fahrgeometrischen Erfordernissen des zu erwartenden Bauverkehrs. Hierfür wird als Bemessungsfahrzeug ein Sattelauflieger mit einer Länge von 20.0 m gewählt, der das Gründungsgerät zur Herstellung der Mastfundamente an den Einsatzort transportieren soll.

Für die Ausweichstelle ist der östlich vom Lundsacker Weg verlaufende Straßenseitengraben mittels einer Verrohrung teilweise zu überbauen und es muss eine Privatfläche in Anspruch genommen werden. Da auf der westlichen Seite des Lundsacker Weges Privatflächen mit Bebauung vorhanden sind, ist die Ausweichbucht auf der östlichen Seite des Weges an einer Stelle ohne Vegetation und mit nur geringer Grabendimension vorgesehen, sodass der Eingriff in die Natur auf ein Minimum reduziert wird.

#### 5. Technische Kurzbeschreibung der Maßnahme

Für die Herstellung der Ausweichstelle ist der östlich vom Lundsacker Weg verlaufende Straßenseitengraben auf einer Länge von ca. 35 m zu verrohren. Der verrohrte Graben wird mit Sand verfüllt. Zwischen Grabenböschung/-sohle und Sand wird ein Geovlies als Trennlage eingebaut.

Die Befestigung der Ausweichstelle erfolgt über das Auslegen von Stahlplatten. Dabei wird darauf geachtet, dass die Platten nahtlos aneinander gelegt werden und keine Hohlräume darunterliegen. Zudem sind die Platten gegen Verrutschen zu sichern.