



Schacht-Nr.	2P0022	2P0122
Entwässerungsleitung		<-- 1.37% RW 58.66 m DN 200 PP
Deckelhöhe	+0.018	-0.167+0.583
Sohlhöhe	-0.971	
Bau-km	0+184.740	0+243.400
Gradiente Mittelachse	0.040 0.031 0.029 0.033 0.048 0.087 0.258 0.327 0.459 0.541 0.601 0.730 0.783 0.937 1.326 1.442 1.765 1.936 1.982	
vorh. Gelände Mittelachse	0.040 0.148 0.188 0.283 0.354 2.198 2.264 1.993 1.975 2.059 2.036 2.036 2.084 2.084 2.072 1.980 1.995 1.960 1.957 1.951	
Sohle Mulde links		1.426
Sohle Mulde rechts	-0.378 -0.380	1.072

HÖHENPLAN LEITUNG MARIENLEUCHTER WEG / RETHEN, Bau-km 0+167.000 - 0+320.000 - ACHSE 980 3.011

Horizontal 1:1000, Vertikal: 1:100



Schacht-Nr.	2P0024	2P0023	2P0017	2P00PW1		2P0016	2P0015
Entwässerungsleitung				<-- 0.50% RW 4.37 m DN 500 B	<-- 0.50% RW 84.62 m DN 500 B		
Deckelhöhe	-0.450	+0.090	+2.002	+2.005		+1.700	+1.320
Sohlhöhe	-1.200	-1.250	-2.550	-2.634		-0.211	-0.176
Bau-km	0+175.750 0+184.750		0+191.260	0+198.600		0+283.750	0+292.750
Gradiente Mittelachse	0.040 0.031 0.029 0.032 0.048 0.087 0.258 0.327 0.459 0.541 0.730 0.783 0.937 1.326 1.442 1.543 1.765 1.936 1.982						
vorh. Gelände Mittelachse	0.040 0.148 0.188 0.283 2.200 2.198 2.264 1.993 1.975 2.059 2.036 2.036 2.084 2.084 2.072 1.980 1.995 1.940 1.960 1.957 1.951						
Sohle Mulde links							1.426
Sohle Mulde rechts	-0.378	-0.380				1.072	

HÖHENPLAN LEITUNG NEBEN MARIENLEUCHTER WEG / RETHEN, Bau-km 0+167.000 - 0+320.000 - ACHSE 980 3.011

Horizontal 1:1000, Vertikal: 1:100

ZEICHENERKLÄRUNG

- Gradiente der Straße
- Damm
- Einschnitt
- Bauwerk
- Rückbau
- Sohle Mulde links
- Sohle Mulde rechts
- Vorh. Gelände Mittelachse / Fahrbahnrand
- 1.001 Nr. Bauwerksverzeichnis
- Entwässerungsleitung mit Schacht


km = 35+333.323
H = 2000
T = 16.000
f = 0.064
TS = 23.603

km = Kilometrierung
H = Halbmesser
T = Tangentenlänge
f = Stichmaß
TS = Tangentenschnittpunkt

S = 1.449 % L= 702.250 m | S = 1.357 % L=306.235 m — Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt

- Gradientenhochpunkt bzw. Gradiententiefpunkt
- Ausrundungsanfang bzw. -Ende

ACHSÜBERSICHT, OHNE MASSSTAB



BEMERKUNGEN:

Alle Maße in Meter, wenn nicht anders angegeben
Höhen über NHN
Sickerleitungen (z.B. die Mittelentwässerung) sind in den Längsschnitten nicht dargestellt.
Alle Angaben hierzu sind den Leitungsplänen zu entnehmen.

QUERVERWEISE:


Entwässerungsdetails siehe Anlage 13.3, Blatt 5
Lagepläne siehe Anlage 7.1, Blatt 6
Höhenplan siehe Anlage 8.6, Blatt 1
Leitungspläne siehe Anlage 7.3, Blatt 5

Nachrichtlich

Planfeststellungsunterlage
Anlage 13.6 , Blatt 9
Ergebnisse wassertech. Untersuchungen
Höhenplan Entwässerung Nebenbereich
Leitung neben Achse 980 & in Achse 980

RAT-N-X11-1359

DECKBLATT



Index	Datum	Bearb./Gez.	Gepr.	Freig.	Art der Änderung
8	2017-12-13	SOTH/GFC	HIL	SKP	Datum geä., Anpass. wg. Aktual. KOSTRA
7	2016-06-03	AHY/BXR	HIL	SKP	Datum geä.
6	2016-05-03	SOTH/PVI	HIL	SKP	E.ON geä. in SH Netz AG
	2016-02-29				Abm. BW 02.FBQ vergrößert, Erg. Kabel FBQ u. SW-DR v.
5	2016-02-29	SOTH/PVI	HIL	SKP	Nebenanl. Ost, Anp. Achsübersicht

Fehmarnbelt Fixed Link
Plan Approval Document

Feste Fehmarnbeltquerung
Planfeststellungsunterlage

Femern Sund & Bælt

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein Niederlassung Lübeck

gez. Claus Dynesen , 13.12.2017 gez. Torsten Conradt , 13.12.2017

Datum	Bearb./Gez.	Gepr.	Freig.	
2013-10-01	SOTH/PVI	AHY/HIL	gez. S. Pedersen	RAMBØLL ARUP TEC
Projekt Nr.	Maßstab	Format	Index Datum	C/o
9594004	1:1000/100	A1	2017-12-13	Rambøll Danmark A/S Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S

Ergebnisse wassertechnische Untersuchungen Bau-km (Bahn) -
Höhenplan Entwässerung Nebenbereich Bau-km (Straße) -
Leitung neben Achse 980 & in Achse 980 Plan-Nr. RAT-N-X11-1359 Index 8