

5.010	Marienleuchter Weg / Rethen (Achse 980) Bau-km 0+756.171 Eisenbahnstrecke FBQ (Achse 1000) Bau-km (Bahn) 9+741.614 Kreuzungswinkel = 52.40 gon LW = 19.55 (zwischen den Widerlagern) LH ≥ 8.00 m Breite zwischen den Geländern = 11.60 m LMM gemäß DIN EN 1991-2 und nationalem Anhang mit Radweg (auf Brücke)
-------	---

5.011	Stützwand Bahn bei Trogbauwerk Bahn Bahn: Eisenbahnstrecke FBQ (Achse 1000)
LW ≥ 13.00 m L = 30.513 m (inkl. Schleppplatte) H ≤ 2 m über SO Bau-km (Bahn) 9+960.000 - 9+990.513	

5.012	Trogbauwerk Bahn Bahn: Eisenbahnstrecke FBQ (Achse 1000)
LW ≥ 13.00 m L = 364.477 m H ≤ 9.00 m Bau-km (Bahn) 9+990.513 - 10+374.990	

5.017	Stützwand Bahn bei Marienleuchter Weg / Rethen Entlang Eisenbahnstrecke FBQ (Achse 1000)
L = 208.00 m H ≤ 10.90 m Bau-km (Bahn) 9+509.450 - 9+687.441	

