Gemarkung Schmalfeld
Gemeinde Schmalfeld
Flur 2

Gemarkung Schmalfeld
Gemeinde Schmalfeld
Flur 18

Gemarkung Schmalfeld
Gemeinde Schmalfeld
Flur 4

Schmalfelder Moor

Anschluss Blatt 3

Anschluss Blatt 5

Achse 61

Achse 167

Achse 212

Gewässer-Nr. 2684

Rhb Bad Bramstedt

Rhb Bad Segeberg

Rhb Bad Segeberg

Amphibienleiteinrichtung nördlich von Bau-km 18+865.000 bis Bau-km 19+814.000

Amphibienleiteinrichtung südlich von Bau-km 18+865.000 bis Bau-km 19+814.000

Blendschutzeinrichtung nördlich h = 1.60m über Gradiente von Bau-km 18+858.000 bis Bau-km 19+765.000

Blendschutzeinrichtung südlich h = 1.60m über Gradiente von Bau-km 19+858.000 bis Bau-km 19+765.000

Verbringstrecke Achse 220 Ende der Bestrickung 0+649.056

Ek-HO 197 0+417.000

Ek-HO 204 0+000.000

Verbringstrecke Achse 220 Anfang der Bestrickung 0+000.000

Einleitstelle 2: RRB2/AUSL
Einleitgewässer: o. Graben Nr. 218
Einleitung oberirdisch: = Schmalfeld
Gemarkung: = 18
Flur: = 2
Flurstück: = 39/5962,29/61
HW: = 5973346,2163
MW: = 5973346,2163

Entwässerungsabschnitt: 2
Gefangenbereich
von Bau-km: = 18+442
bis Bau-km: = 19+710
Einzugsgebiet, undurchlässig: > 2,89 ha

Absetzbecken (AB)
Art des Beckens: = Becken mit Dauerwasserstand
Beckenvolumen: = 1530 m³
überstauter Wasserstand: = 20,38 m ü. HS 160
Sohle: = 18,38 m ü. HS 160

Rückhaltebecken (RRB)
Art des Beckens: = Trockenbecken
Beckenvolumen: = 1530 m³
Sohle: = 19,98 m ü. HS 160
Einleitmenge gedrosselt: = 1,92 l/s
Einleitgewässer: = Graben Nr. 218

Schnitt BW 6.03

BW 6.03
A 20 (Achse 61) Bau-km 19+709.479
Tierquerung Schmalfelder Moor (Achse 390) Bau-km 0+025.066

Kreuzungswinkel = 97,423 gon
Lü = 12,00 m
Ls = 12,00 m
Breite zw. d. Geländern = 2x16,25 m
LM 1 gem. DIN-Fachbericht 101

MLC 50/50-100 STANAG 2021

Querschnitt A1-1
Querschnitt A3-3
Querschnitt A10-10
Querschnitt A11-11
Querschnitt A22-22
Querschnitt W3-3
Querschnitt W2-2

Zeichenerklärung

- Dammböschung
- Böschungsmarkierung
- Standstreifen
- Fahrbahn
- Trennstreifen (unbefestigt/befestigt)
- Fahrbahn
- Standstreifen
- Entwässerungsrinne mit Ablauf
- Entwässerungsmulde
- Einschnittsböschung
- Geh- und Radweg
- Wirtschaftsweg (unbefestigt/befestigt)
- Betonspurbahn
- pflasterartige Betonspurbahn
- Grabsteer
- Verwallung
- Bodenaustausch
- Amphibienleiteinrichtung
- Wildleiteinrichtung
- Eingriffsgrenze
- Grenze der baubedingten Flächeninanspruchnahme
- nachrichtlich: passive Schutzeinrichtung
- geplante Entwässerungsrichtung mit Angabe und Fließrichtung
- geplante Vollsickermulde mit Sohlschicht und Fließrichtung
- Tiefpunkt / Hochpunkt
- Einfahrtsvermerkung
- Neigungsdreieckpunkt mit Angabe von Gefälle und Steigung in Prozent, Länge in Meter, Richtungen I Strecke und Radiusmesser
- Gabionsabgrenzung/ Natursteinsatz
- Notgehbahn
- Entsteigelung
- Baum fällen
- Gebäudeabbruch
- Fledermaus
- Schacht Nr.
  D = Deckelhöhe
  S = Sohlhöhe
  K = Schachtinhalt
- Flurgrenze
- Gemarkungsgrenze
- Gemeindegrenze
- Flurstücksgrenze
- Lärmschutz
- Gebäudeseiten erhalten passiven Lärmschutz, wenn keine andere Form der Lärmminderung vorhanden ist.
- laufende Nr. der Immissionsorte (mit Anspruch)
- Zahl der zu schützenden Wohnungen
- Mittelungspegel Tag/Nacht in dB (A)
- laufende Nr. der Immissionsorte (ohne Anspruch)
- Gewerbegebiet, Dorfgebiet, Mischgebiet
- Gewerbegebiet
- Sondergebiet (Schulen, Heime, Krankenhäuser)
- Ver- und Entsorgung
- Nr. im Bauwerksverzeichnis

Zeichenerklärung Ver- und Entsorgung

vorhandene Leitungen
- Druckrohrleitung
- Gasleitung
- Fernmeldetrefflg. der Deutsche Telekom
- Fernmeldekabel der Deutsche Telekom
- Energiefreileitung
- Energiekabel
- Trinkwasserleitung
- Regenwasserleitung
- Schmutzwasserleitung
- Abwasserdruckrohrleitung

geplante Leitungen
- Gasleitung
- Fernmeldetrefflg. der Deutsche Telekom
- Fernmeldekabel der Deutsche Telekom
- Energiefreileitung
- Energiekabel
- Trinkwasserleitung
- Regenwasserleitung
- Schmutzwasserleitung
- Abwasserdruckrohrleitung

Grundplan hergestellt: 09/2006		terrestrische Nachmessung durch:
sphos Leipzig AG Prager Straße 17 04103 Leipzig	Koordinatensystem: Gauß-Krüger Aufnahme: 28.04.2006 Farbvergleich: 07/2006 Kältestandard: 18.07.2006	MERKEL INGENIEUR CONSULT / VERMESSUNG GMBH Koordinatensystem: Gauß-Krüger Aufnahme: 23.08.2007 durch: Brückner/ Fießner

Nr.	Art der Änderung	Name	Datum	Zeichen
5.	Anpassung an neues Bauvorhabens B 206		01/2015	Gotdschmidt
4.	Text zur Blendschutzeinrichtung über Gradiente ergänzt		01/2014	Gotdschmidt
3.	Wildleiteinrichtung eingepasst von Bau-km 19+229 bis Bau-km 18+865		01/2014	Gotdschmidt
2.	Ergänzung BW.Nr. 25.1		01/2014	Gotdschmidt
1.	Darstellung Gewässerquerschnitt freie Strecke		11/2011	Gotdschmidt
Nr.	Art der Änderung	Name	Datum	Zeichen

Blattübersicht

Bad Bramstedt
Kaltenkirchen
Bad Segeberg
Neumünster
Hamburg
Lübeck
Schmalfeld
Wittenborn
Norderstedt
Bad Oldesloe
Ahrensburg
Reinfeld
Geesthacht
Schwarzenbek
Mölln
Ratzeburg
Lauenburg
Boizenburg
Hagenow
Schwerin
Wismar
Rostock
Stralsund
Greifswald
Neubrandenburg
Waren
Neustrelitz
Pasewalk
Ueckermünde
Anklam
Wolgast
Usedom
Stettin
Szczecin
Swinemünde
Ostsee
Fehmarn
Rügen
Hiddensee
Darß
Zingst
Hiddensee
Usedom
Ostsee
Stettiner Haff
Kiel
Eckernförde
Flensburg
Schleswig
Husum
Heide
Itzehoe
Neumünster
Rendsburg
Bad Segeberg
Bad Bramstedt
Kaltenkirchen
Elmshorn
Pinneberg
Wedel
Hamburg
Lübeck