Zeichenerklärung:

Neigungszeiger: km = 224,183 / H = 120,00 m / 1,200% / 0,330% / 225,826

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Lärmschutzwall, Irritations- bzw. Kollisionsschutzwand links

Lärmschutzwall, Irritations- bzw. Kollisionsschutzwand rechts

Sohle hochliegende Mulde links — Sohle hochliegende Mulde, links

Sohle hochliegende Mulde rechts — Sohle hochliegende Mulde, rechts

Sohle Graben links — Sohle Graben links

Sohle Graben rechts — Sohle Graben rechts

Rohrleitung links

Rohrleitung mitte

Rohrleitung rechts

Sammelleitung 300mm, Neigung 5,07‰ auf 50,0m — DN300 50,0m 5,07‰

Vollsickerrohr 200mm, Neigung 3,07‰ auf 30,0m — VSR DN200 30,0m 3,07‰

Schacht

Schacht mit Neigungswechsel

Schacht mit Wechsel DN bzw. DN und Neigung

Schacht Nr. R1
Höhe Schachtdeckel D 393
Höhe Schachteinlauf RSE 229
Höhe Schachtauslauf RSA 229

Schacht rechts | Schacht mitte | Schacht links | Schacht li.u.m. | Schacht li.o.re. | Schacht m.u.re. | Schacht li.m.u.re.


Wilhelmsdorf
Kämpen
Ehlerkoppel
Ehlerkoppel
Bredenbek
Sülldorfer
Rissen
Sülldorfer Kirchweg
Sülldorfer Kirchweg
Sülldorfer Kirchweg
Rissener Landstraße
Rissener Landstraße
Rissener Landstraße