Bauwerk 04.5Ü
Brücke im Zuge des Gammer Weges
über die A 25

Bau-km 2+150,000
KrW = 85,000 gon LW ≥ 52,00 m
NBr = 14,50 m LH ≥ 4,70 m
BK gem. DIN EN 1991 LM1

Irritationsschutzeinrichtung 3.1
(auf dem BW 04.5Ü), L=53,00m, H=2,00m über Gradiente

Kombinierte Kollisions-und Irritationsschutzeinrichtung 3.1

Bau-km 2+117 (R) bis BW 04.5Ü und von
BW 04.5Ü bis Bau-km 2+117 (L)
L=56,00m, H=4,00m über Gradiente

Irritationsschutzeinrichtung 3.2
(auf dem BW 04.5Ü), L=53,00m, H=2,00m über Gradiente

Kombinierte Kollisions-und Irritationsschutzeinrichtung 3.2

Bau-km 2+228 (R) bis BW 04.5Ü und von
BW 04.5Ü bis Bau-km 2+228 (L)
L=97,00m, H=4,00m über Gradiente

Entwässerungsabschnitt 2
Bau-km 0+468 - 2+160

Entwässerungsabschnitt 3
Bau-km 2+160 - 3+450

H = 21000,000 m
T = 472,500 m
f = -5,316 m
km 2+042,927
h TS = 61,715 m

4,000 %
1171,007 m

0,500 %
1116,627 m

Anschluss an Blatt 2.1

2+160 Kr 04.5Ü
2+161 Breitband SW Geesthacht wird verlegt
2+172 10KV 1957 Lage ungenau SH-Netz AG wird verlegt
2+177 Telekom LWL wird verlegt
2+177 Stromnetz 1 KVV SH wird verlegt
2+179 geplant Breitband SW Geesthacht
2+180 geplant Telekom

Anschluss an Blatt 4.1

44,00 m ü. NHN

| | | |