Höhe OK Gelände (DHHN92):	2.41	2.38	2.37	2.35	2.32	2.30	2.28	2.25	2.22	2.21	2.17	2.13	2.08	1.98	1.85	1.73	1.67	1.64
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):																	0.17	0.14
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):																	-1.50	-1.50
Höhe Bohrung (unter GOK):	-1.30	-1.45	-1.60	-1.80	-2.43	-3.09	-3.83	-4.52	-5.17	-5.81	-6.39	-6.93	-7.43	-7.84	-8.20	-8.53	-8.67	-8.73
Länge :	0.00	3.00	4.49	6.00	9.38	12.00	15.00	18.00	21.00	24.00	27.00	30.00	33.00	36.00	39.00	42.00	43.46	44.10

Höhe OK Gelände (DHHN92):	1.63	1.49	1.36	1.25	1.23	1.21	0.43	-1.37	-3.71	-4.49	-4.49	-4.49	-4.49	-4.49	-1.02	-0.35	0.18	0.28
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):	0.13				-0.27													
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):	-1.50				-1.50													
Höhe Bohrung (unter GOK):	-8.77	-9.08	-9.30	-9.51	-9.55	-9.57	-8.97	-7.50	-5.30	-4.71	-4.86	-4.98	-5.07	-5.13	-8.62	-9.30	-9.82	-9.92
Länge :	44.50	48.00	51.00	54.00	54.67	55.01	57.00	61.02	63.00	66.00	69.00	72.00	75.00	78.00	79.88	81.85	82.73	84.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	0.43	0.49	0.41	0.39	0.37	0.34	0.32	0.31	0.16	-0.58	-1.13	-1.39	-1.58	-1.87	-1.53	-1.33	-1.29	-0.89
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):																		
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):																		
Höhe Bohrung (unter GOK):	-10.07	-10.14	-10.06	-10.04	-10.01	-9.99	-9.97	-9.96	-9.81	-9.03	-8.43	-8.13	-7.89	-7.49	-7.65	-7.66	-7.65	-7.88
Länge :	87.00	90.00	93.00	96.00	99.00	102.00	105.00	105.87	106.84	111.00	114.00	115.46	117.00	119.62	123.00	126.00	126.76	129.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	-0.41	0.06	0.55	0.62	0.63	0.64	0.64	0.65	0.67	0.70	0.72	0.75	0.78	0.81	0.84	0.87	0.90	0.96
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):																		
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):																		
Höhe Bohrung (unter GOK):	-8.11	-8.29	-8.45	-8.24	-7.80	-7.39	-6.94	-6.47	-5.97	-5.44	-4.88	-4.29	-3.67	-3.01	-2.38	-1.88	-1.60	-1.30
Länge :	132.00	135.00	138.00	140.49	144.00	147.00	150.00	153.00	156.00	159.00	162.00	165.00	168.00	171.00	174.00	177.00	179.31	183.30

Legende:

Stadt/Gem.	—·—	Freileitung	— · —	dauerhafte Flächeninanspruchnahme	🟨	Kabelachse	— — —
Gemarkung	—··—	Kabel	— —	temporäre Flächeninanspruchnahme	▨	Kabel im Schutzrohr	═══
Flur	—···—	Rohrleitung	—--—	temporäres Durchleitungsbauwerk	▬	Kilometrierung	┼┼┼┼ 0+100
Flurstück	—	Richtfunk	— — —	Abtrommelplatz mit Nummerierung	AP002		
Flurstücksnummer	35/6	Kreuzungsnummer	001			**Längsschnitt**	
Zaun	⌄ ⌄	Leitungsbetreiber (gem. Anlage 4.1)	FM 43.61			Kabel-Eintritt-Austritt HDD-Bohrung	- - - - -
Topografie / Fahrbahnrand	≡	Bauwerksnummer (gem. Anlage 6.1)	15				

Statnett TenneT KFW

Anlage 12.9.2

NordLink
Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

Kreuzungen von Anlagen Dritter

Mittelspannungsleitungen

Kreuzung Nr. 170

Deckblatt

Planfeststellungsunterlage

Quelle: Ausführungsplanung HDD-Planung Kr. 170 Bl.2
Dokument-Nr. NL-DR-CO-HDD-0064-Rev3
Generalplaner: NKT HVC GmbH

Ersteller-Zeichnungs-Nr:
NL-DR-CO-HDD-166a-173-Blatt2.dwg

Aufgestellt:
Bayreuth, den 30.04.2019
DC Nordseekabel
GmbH & Co.KG (NOKA)

i. A. Christian
i.V. Büsch

Firma G.E.O.S. Ingenieur-Gesellschaft mbH	Maßstab: 1:250	Einheit: Meter

	Datum	Name
Bearb.	04.2019	Jennerjahn
Gepr.	04.2019	Legler
Norm		
Fachbereich		

Ind.	Änderung	Datum	Name

Statnett TenneT KFW
Urspr.:

Erstellt durch	Genehmigt von	Datum	Status	Blatt
G.E.O.S. Ing. mbH	NOKA DC Nordseekabel GmbH & Co.KG	25.04.2019 Erstelldatum 30.04.2019	G	02 von 02

Objektname
± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Titel
Kreuzung Nr. 170