Längsschnitt
15°
Bohreintrittspunkt
Verlegetiefe
von Büsum
geplante HDD
Ltg b 1xPE-HD 100, 250x22,7 SDR 11
R= ∞
R=100.00m
R= 100,00m
BM
-10,00m DHHN92
Trinkwasserltg. Schutzstreifen
Verlegetiefe
Bohraustrittspunkt
15°
nach Wilster
Höhe OK Gelände (DHHN92):
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):
Höhe Bohrung (unter GOK):
Länge :

Legende:

Stadt/Gem.	‑ · ‑	Freileitung	‑ · ‑	dauerhafte Flächeninanspruchnahme	▨	Kabelachse	‑ ‑ ‑
Gemarkung	‑ ·· ‑	Kabel	‑ ‑	temporäre Flächeninanspruchnahme	▨	Kabel im Schutzrohr	═
Flur	‑ ··· ‑	Rohrleitung	‑ ‑ · ‑	temporäres Durchleitungsbauwerk	▬	Kilometrierung	┼┼┼ 0+100
Flurstück	―	Richtfunk	‑ ‑ ‑	Abtrommelplatz mit Nummerierung	AP002		
Flurstücksnummer	35/6	Kreuzungsnummer	001			**Längsschnitt**	
Zaun	⋎ ⋎	Leitungsbetreiber (gem. Anlage 4.1)	FM 43.61			Kabel-Eintritt-Austritt HDD-Bohrung	- - - -
Topografie / Fahrbahnrand	☰	Bauwerksnummer (gem. Anlage 6.1)	15				

Statnett TenneT KFW

Anlage 12.9.6

NordLink
Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

Kreuzungen von Anlagen Dritter

Trinkwasserleitungen

Kreuzung Nr. 297

Deckblatt

Planfeststellungsunterlage

Quelle: Ausführungsplanung HDD-Planung Kr. 297 Bl.2
Dokument-Nr. NL-DR-CO-HDD-0121-Rev2
Generalplaner: NKT HVC GmbH

Ersteller-Zeichnungs-Nr:
NL-DR-CO-HDD-292-298_Bl2.dwg

Aufgestellt:
Bayreuth, den 30.04.2019
DC Nordseekabel
GmbH & Co.KG (NOKA)

i. A. Christian
i. V.

Firma	Maßstab:	Einheit:
G.E.O.S. INGENIEURGESELLSCHAFT MBH	1:250	Meter

	Datum	Name
Bearb.	04.2019	Jennerjahn
Gepr.	04.2019	Legler
Norm		
Fachbereich		

Ind.	Änderung	Datum	Name

Urspr.:

Erstellt durch	Genehmigt von	Datum	Status	Blatt
G.E.O.S. Ing. mbH	NOKA DC Nordseekabel GmbH & Co.KG	25.04.2019 Erstelldatum 30.04.2019	G	02 von 02

Objektname
± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Titel
Kreuzung Nr. 297