Bauwerk Nr. 09-1.5
im Zuge der B 5n
über eine Fledermausquerung

Bau-km 8+060,000
KrW = 100,000 gon LW ≥ 2,00 m
NBr = 20,00 m LH ≥ 1,50 m
BK gem. DIN EN 1991 LM1

Bauwerk Nr. 10.5Ü
im Zuge der G 112 (Hasenthal)
über die B 5n

Bau-km 8+504,070
KrW = 76,596 gon LW ≥ 22,50 m
NBr = 6,50 m LH ≥ 4,70 m
BK gem. DIN EN 1991 LM1

Entwässerungsabschnitt 5
Bau-km 6+470 - 7+810

Entwässerungsabschnitt 6
Bau-km 7+810 - 8+840

Kombinierte Kollisions-und Irritationsschutzeinrichtung 7.1
Bau-km 7+846 bis 8+081 re (über BW 09-1.5)
L= 235,00m, H=2,00m (SE) über Gradiente
H=4,00m (KSE) über Gradiente

Kombinierte Kollisions-und Irritationsschutzeinrichtung 7.2
Bau-km 7+846 bis 8+081 li (über BW 09-1.5)
L= 235,00m, H=2,00m (SE) über Gradiente
H=4,00m (KSE) über Gradiente

H = 28000,000 m
T = 70,000 m
f = 0,088 m
km 7+720,873
h TS = 63,059 m

H = 15000,000 m
T = 97,442 m
f = 0,316 m
km 8+286,000
h TS = 68,710 m

H = 9120,000 m
T = 150,448 m
f = -1,241 m
km 8+657,000
h TS = 77,240 m

0,500 %
1321,506 m

1,000 %
565,127 m

2,299 %
411,000 m

1,000 %
1777,200 m

Anschluss an Blatt 8

7+982 TW (KN 200PVC SW Geisthacht verpf.-verkpf.

7+900,000 Cl 143

7+988 geplant TW DN 200PVC SW Geisthacht

8+060,000 Fledermausquerung
BW 09-1.5

8+123 380/110KV-Leitung Krümmel-HH-Ost 9919/2270/79 (50 Hertz Transmission Stromnetz Hamburg GmbH)

8+171 110KV-Leitung LH-13-149 Geesthacht/O-Gänse (Schleswig Holstein Netz AG)

8+504,070 Cl 112 (Hasenthal) Achse 90
BW 10.5Ü

Anschluss an Blatt 10

56,00 m ü. NHN

| | | |