Regelquerschnitt anhand

Station 19+800 Dkm

Planung - Hochwasserschutzwand - (im Deichkronenbereich)						
Geländehöhe	+2.05	+2.44	+8.20	+7.85	+7.80	+3.95
Abstand zur Achse	-25.00	-17.88	-0.85	-0.70	1.10	16.88

- Bestand -																					
Geländehöhe Urgelände	1.77	1.80	1.58	+2.03	2.04	2.28	3.26	5.02	6.76	8.11	7.07	5.75	4.44	+3.43	+3.20	2.83	+2.66	+2.75	1.55	0.17	-0.12	-0.14
Abstand zur Achse Urgelände	-40.00	-35.00	-30.00	-27.07	-25.00	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00	15.00	20.25	21.17	25.00	26.77	27.65	30.00	35.00	40.00	45.00

Urgeländedaten:
» Vermessung 2003 - 2018
» BASEWAD 2018

Index	Änderungen und Ergänzungen	Bearbeitet	Datum
C			
B			
A			

LKN.SH
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein

Baumaßnahme:
Föhr
Dunsum - Utersum

Stand: Genehmigung

Bauwerk:
Deichverstärkung
von Deich-km 17+150 bis Deich-km 22+003

Plan Nr. : 3.0.4.2

Planinhalt:
Regequerschnitt
Variante - Hochwasserschutzwand im Deichkronenbereich
Untervariante B - Befestigte Außenböschung

Maßstab : 1 : 100

LKN.SH
Geschäftsbereich 6
Küstenschutz und Häfen:
Neubau und Instandsetzung
Herzog-Adolf-Str. 1
25813 Husum
Tel.: 04841 / 667-0
Fax: 04841 / 667-115

Fachbereich 60
Neubau Deiche und
sonstige Küstenschutzanlagen

Gezeichnet: E. Root
- AutoCAD Civil 3D 2024 -
Bearbeitet: D. Probst, M. Spieß

Aufgestellt : Husum, 17.02.2025
Oberregierungsbaurätin J. Ullrich

Blattgröße: 297 x 1.235

Gespeichert: 29.01.2025 09:27