Höhe OK Gelände (DHHN92):	1.69	1.56	1.45	1.42	1.37	1.32	1.28	1.26	1.20	1.07	0.90	0.74	0.66	0.25	-0.32	-0.14	0.41
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):																	
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):																	
Höhe Bohrung (unter GOK):	-1.30	-1.36	-1.54	-1.61	-1.60	-2.41	-2.76	-3.03	-3.62	-4.09	-4.47	-4.81	-5.03	-4.78	-4.38	-4.80	-5.48
Länge :	0.00	3.00	6.00	6.80	8.29	12.00	13.68	15.00	18.00	21.00	24.00	27.00	28.91	30.00	31.19	33.00	33.97

Höhe OK Gelände (DHHN92):	0.47	0.68	0.76	0.72	0.68	0.56	0.06	-1.14	-2.09	-2.49	-2.73	-3.10	-2.01	-1.33	-0.76	-0.22	-0.26
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):	-0.53													-2.33			
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):	-1.00													-1.00			
Höhe Bohrung (unter GOK):	-5.69	-6.31	-6.64	-6.85	-6.97	-6.95	-6.51	-5.41	-4.49	-4.10	-3.87	-3.50	-4.59	-5.26	-5.84	-6.37	-6.34
Länge :	35.16	39.00	41.72	45.00	47.55	49.73	51.00	54.00	56.40	58.67	60.00	62.11	66.00	67.65	69.00	70.27	72.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	-0.33	-0.37	-0.38	-0.43	-0.49	-0.49	-0.49	-0.50	-0.50	-0.46	-0.43	-0.42	-1.70	-0.45	-0.43	-0.41	-0.38
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):			-1.38														
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):			-1.00														
Höhe Bohrung (unter GOK):	-6.27	-6.23	-6.21	-6.17	-6.11	-6.11	-6.11	-6.10	-6.10	-6.14	-6.17	-6.18	-4.90	-6.15	-6.16	-6.19	-6.17
Länge :	75.00	78.00	79.20	81.00	84.00	87.00	90.00	93.00	96.00	99.00	102.00	103.11	105.62	108.40	109.52	111.00	114.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	-0.42	-0.48	-0.50	-0.50	-0.48	-0.44	-1.53	-1.70	-1.46	-0.46	-0.43	-0.44	-0.46	-0.48	-0.49	-0.50	-0.52	-0.54
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):																		
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):																		
Höhe Bohrung (unter GOK):	-6.04	-5.84	-5.65	-5.42	-5.17	-4.89	-3.63	-3.20	-3.18	-3.71	-3.18	-2.62	-2.11	-1.60	-1.72	-1.56	-1.44	-1.30
Länge :	117.00	120.00	123.00	126.00	129.00	131.93	133.44	135.50	137.47	140.54	144.00	147.00	150.00	151.80	153.00	154.51	156.00	158.55

Legende:

Stadt/Gem.	—·—	Freileitung	— · —	dauerhafte Flächeninanspruchnahme	▭	Kabelachse	– – –
Gemarkung	—··—	Kabel	— —	temporäre Flächeninanspruchnahme	▨	Kabel im Schutzrohr	═══
Flur	—···—	Rohrleitung	—-—-—	temporäres Durchleitungsbauwerk	▬	Kilometrierung	┼┼┼┼ 0+100
Flurstück	—	Richtfunk	— — —	Abtrommelplatz mit Nummerierung	AP002		
Flurstücksnummer	35/6	Kreuzungsnummer	001			**Längsschnitt**	
Zaun	⌄ ⌄	Leitungsbetreiber (gem. Anlage 4.1)	FM 43.61			Kabel-Eintritt-Austritt HDD-Bohrung	- - - - - -
Topografie / Fahrbahnrand	▤	Bauwerksnummer (gem. Anlage 6.1)	15				

Statnett TenneT KFW

Anlage 12.5

NordLink
Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

Kreuzungen von Anlagen Dritter
Detailpläne Kreuzung Gewässer II.Ordnung
Kreuzung Nr. 498

Deckblatt

Planfeststellungsunterlage

Quelle:
Ausführungsplanung HDD-Planung Kr. 498
Dokument-Nr. NL-DR-CO-HDD-0187-Rev5
Generalplaner: NKT HVC GmbH

Ersteller-Zeichnungs-Nr:
NL-DR-CO-HDD-456-516.dwg

Aufgestellt:
Bayreuth, den 30.10.2019
DC Nordseekabel
GmbH & Co.KG (NOKA)

i. A. Christian
i.V.

Firma
G.E.O.S. INGENIEUR-GESELLSCHAFT MBH

Maßstab: 1:250		Einheit: Meter
	Datum	Name
Bearb.	10.2019	Weigt
Gepr.	10.2019	Legler
Norm		
Fachbereich		

Ind.	Änderung	Datum	Name

Urspr.:

Erstellt durch	Genehmigt von	Datum	Status	Blatt
G.E.O.S. Ing. mbH	NOKA DC Nordseekabel GmbH & Co.KG	28.10.2019 Erstelldatum 30.10.2019	G	01 von 01

Objektname
± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Titel
Kreuzung Nr. 498