Höhe OK Gelände (DHHN92):	0.27	0.29	0.30	0.31	0.31	0.32	0.33	0.31	0.23	0.14	0.05	-0.05	-0.17	-2.16	-2.51
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):															
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):															
Höhe Bohrung (unter GOK):	-1.30	-1.43	-1.60	-1.76	-1.91	-2.44	-3.14	-3.71	-4.12	-4.44	-4.67	-4.79	-4.80	-2.85	-2.50
Länge :	0.00	3.00	4.80	6.00	7.00	9.00	12.00	15.00	18.00	21.00	24.00	27.00	30.13	32.88	33.58

Höhe OK Gelände (DHHN92):	-1.53	0.09	0.33	0.32	0.32	0.23	-0.25	-1.56	-0.79	-0.13	-0.06	-0.09	-0.22	-0.24	-0.28
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):															
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):															
Höhe Bohrung (unter GOK):	-3.48	-5.10	-5.34	-5.33	-5.33	-5.24	-4.76	-3.45	-4.22	-4.88	-4.95	-4.92	-4.79	-4.77	-4.73
Länge :	36.00	39.24	40.53	42.00	43.81	44.31	45.00	47.10	48.00	48.86	51.00	54.00	57.00	60.00	63.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	-0.31	-0.35	-0.39	-0.40	-0.43	-0.46	-0.49	-0.53	-0.55	-0.56	-0.57	-0.58	-0.58	-0.56	-0.56
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):															
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):															
Höhe Bohrung (unter GOK):	-4.70	-4.66	-4.62	-4.61	-4.58	-4.55	-4.52	-4.48	-4.46	-4.45	-4.44	-4.43	-4.43	-4.45	-4.45
Länge :	66.00	69.00	72.00	75.00	78.00	81.00	84.00	87.00	90.00	93.00	96.00	99.00	102.00	105.00	108.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	-0.55	-0.56	-0.60	-0.65	-0.69	-0.73	-0.72	-0.71	-0.71	-0.71	-0.72	-0.73	-0.74	-0.75	-0.77
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):															
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):															
Höhe Bohrung (unter GOK):	-4.46	-4.45	-4.41	-4.36	-4.32	-4.28	-4.29	-4.30	-4.30	-4.30	-4.29	-4.28	-4.27	-4.25	-4.24
Länge :	111.00	114.00	117.00	120.00	123.00	126.00	129.00	132.00	135.00	138.00	141.00	144.00	147.00	150.00	153.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	-0.78	-0.76	-0.74	-0.71	-0.69	-0.67	-0.68	-0.70	-0.72	-0.75	-0.75	-0.74	-0.73	-0.71	-0.71
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):															
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):															
Höhe Bohrung (unter GOK):	-4.23	-4.25	-4.27	-4.30	-4.32	-4.34	-4.33	-4.31	-4.29	-4.26	-4.26	-4.27	-4.28	-4.30	-4.30
Länge :	156.00	159.00	162.00	165.00	168.00	171.00	174.00	177.00	180.00	183.00	186.00	189.00	192.00	195.00	198.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	-0.72	-0.72	-0.72	-0.71	-0.73	-0.73	-0.70	-0.68	-0.66	-0.65	-0.66	-0.68	-0.69	-0.71	-0.72
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):															
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):															
Höhe Bohrung (unter GOK):	-4.29	-4.29	-4.29	-4.30	-4.28	-4.28	-4.31	-4.33	-4.35	-4.36	-4.35	-4.33	-4.32	-4.30	-4.29
Länge :	201.00	204.00	207.00	210.00	213.00	216.00	219.00	222.00	225.00	228.00	231.00	234.00	237.00	240.00	243.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	-0.73	-0.73	-0.73	-0.74	-0.73	-0.71	-0.70	-0.69	-0.68	-0.67	-0.67	-0.67	-0.68	-0.69	-0.71
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):															
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):															
Höhe Bohrung (unter GOK):	-4.28	-4.28	-4.28	-4.27	-4.28	-4.30	-4.31	-4.32	-4.33	-4.34	-4.34	-4.34	-4.33	-4.32	-4.30
Länge :	246.00	249.00	252.00	255.00	258.00	261.00	264.00	267.00	270.00	273.00	276.00	279.00	282.00	285.00	288.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	-0.71	-0.70	-0.70	-0.70	-0.71	-0.71	-0.72	-0.72	-0.72	-0.71	-0.71	-0.72	-0.72	-0.69	-0.65
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):															
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):															
Höhe Bohrung (unter GOK):	-4.30	-4.31	-4.31	-4.31	-4.30	-4.30	-4.29	-4.29	-4.29	-4.30	-4.30	-4.29	-4.29	-4.32	-4.36
Länge :	291.00	294.00	297.00	300.00	303.00	306.00	309.00	312.00	315.00	318.00	321.00	324.00	327.00	330.00	333.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	-0.62	-0.59	-0.39	-0.27	-0.26	-0.25	-0.27	-1.72	-1.07	-0.34	-0.23	-0.16	-0.08	-0.02	0.02
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):															
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):															
Höhe Bohrung (unter GOK):	-4.39	-4.42	-4.62	-4.74	-4.75	-4.76	-4.74	-3.29	-3.94	-4.67	-4.78	-5.01	-4.93	-4.98	-5.02
Länge :	336.00	339.00	342.00	345.00	348.00		354.00	356.07	357.00	357.59	360.00	363.00	366.00	367.73	369.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	0.12	0.23	0.28	-1.15	0.43	0.51	0.54	0.58	0.62	0.65	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):															
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):															
Höhe Bohrung (unter GOK):	-5.03	-4.98	-4.96	-3.38	-4.79	-4.63	-4.22	-3.72	-3.12	-2.41	-2.25	-1.72	-1.60	-1.34	-1.30
Länge :	372.00	375.00	375.86	377.51	379.15	381.00	384.00	387.00	390.00	393.00	393.61	396.00	396.70	399.00	401.94

Legende:

Stadt/Gem.
Gemarkung
Flur
Flurstück
Flurstücksnummer 35/6
Zaun
Topografie / Fahrbahnrand

Freileitung
Kabel
Rohrleitung
Richtfunk
Kreuzungsnummer 001
Leitungsbetreiber (gem. Anlage 4.1) FM 43.61
Bauwerksnummer (gem. Anlage 6.1) 15

dauerhafte Flächeninanspruchnahme
temporäre Flächeninanspruchnahme
temporäres Durchleitungsbauwerk
Abtrommelplatz mit Nummerierung AP002

Kabelachse
Kabel im Schutzrohr
Kilometrierung 0+100

Längsschnitt

Kabel-Eintritt-Austritt HDD-Bohrung

Statnett **TenneT** Taking power further **KFW**

Anlage 12.7.5

NordLink
Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

Kreuzungen von Anlagen Dritter
Sonstige öffentliche Straßen und Wege
Kreuzung Nr. 452

Deckblatt

Planfeststellungsunterlage

Quelle: Ausführungsplanung HDD-Planung Kr. 452 Bl.02
Dokument-Nr. NL-DR-CO-HDD-0180-Rev7
Generalplaner: NKT HVC GmbH

Ersteller-Zeichnungs-Nr:
NL-DR-CO-HDD-451-454_R.dwg

Aufgestellt:
Bayreuth, den 30.10.2019
DC Nordseekabel
GmbH & Co.KG (NOKA)
i. A. Christian S
i. V. B

Firma	Maßstab:	Einheit:
G.E.O.S. Ingenieur-Gesellschaft mbH	1:250	Meter

	Datum	Name
Bearb.	10.2019	Weigt
Gepr.	10.2019	Legler
Norm		
Fachbereich		

Urspr.:

Ind.	Änderung	Datum	Name

Erstellt durch	Genehmigt von	Datum	Status	Blatt
G.E.O.S. Ing. mbH	NOKA DC Nordseekabel GmbH & Co.KG	28.10.2019 Erstelldatum 30.10.2019	G	02 von 02

Objektname
± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Titel
Kreuzung Nr. 452