Höhe OK Gelände (DHHN92):	-0.11	-0.11	-0.08	-0.07	-0.05	-0.02	0.00	0.10	0.13	0.28	0.46	0.47	0.56	0.97	1.94	2.16	2.34	2.38	2.42	2.39
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):														-0.23						
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):														-1.20						
Höhe Bohrung (unter GOK):	-1.30	-1.33	-1.50	-1.60	-1.78	-2.03	-2.23	-2.81	-3.24	-3.81	-4.32	-4.45	-4.75	-5.29	-6.49	-6.75	-6.98	-7.06	-7.13	-7.14
Länge :	0.00	3.00	6.00	9.00	9.00	11.02	12.00	15.00	17.69	21.00	24.00	25.19	27.67	29.26	33.00	33.83	34.97	36.00	37.02	38.92

Höhe OK Gelände (DHHN92):	2.31	2.31	2.24	2.17	2.09	2.15	2.10	2.00	1.98	1.79	1.68	1.64	1.49	1.39	0.93	0.21	-0.04	-0.99	-0.02	0.05
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):																				
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):																				
Höhe Bohrung (unter GOK):	-7.10	-7.10	-7.03	-6.96	-6.88	-6.94	-6.89	-6.79	-6.77	-6.58	-6.47	-6.43	-6.28	-6.19	-5.72	-5.00	-4.76	-3.80	-4.77	-4.84
Länge :	42.00	42.28	45.00	48.00	51.00	52.61	54.00	57.00	58.50	60.00	63.00	64.19	66.00	67.19	69.00	72.00	73.06	74.77	77.71	81.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	0.09	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.11	0.09	0.03	-0.14	-0.33	-1.84	-2.29	-2.21	-1.45		0.39	0.55	0.62
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):																	0.18			
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):																	-0.01			
Höhe Bohrung (unter GOK):	-4.88	-4.91	-4.92	-4.92	-4.93	-4.93	-4.92	-4.90	-4.88	-4.82	-4.65	-4.46	-2.95	-2.50	-2.58	-3.34	-4.98	-5.18	-5.34	-5.41
Länge :	84.00	87.00	90.00	93.00	96.00	99.00	102.00	105.00	108.00	111.00	114.00	117.52	120.00	122.17	123.00	126.00	127.55	128.47	129.94	131.70

Höhe OK Gelände (DHHN92):	0.64	0.71	0.65	-1.55	-0.44	-0.40	-0.33	-0.32	-0.32	-0.32	-0.35	-0.38	-0.41	-0.42	-0.44	-0.45	-0.45	-0.45
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):							-1.53											
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):							-1.20											
Höhe Bohrung (unter GOK):	-5.43	-5.47	-5.32	-2.97	-3.98	-3.97	-3.95	-3.82	-3.54	-3.20	-2.79	-2.33	-1.90	-1.78	-1.60	-1.38	-1.30	-1.30
Länge :	132.00	135.00	138.34	141.61	143.24	144.00	145.22	147.00	150.00	153.00	156.00	159.00	162.00	162.96	164.76	168.00	171.00	172.07

Legende:

Stadt/Gem.		Freileitung		dauerhafte Flächen-inanspruchnahme	▭	Kabelachse	
Gemarkung		Kabel		temporäre Flächen-inanspruchnahme	▭	Kabel im Schutzrohr	
Flur		Rohrleitung		temporäres Durch-leitungsbauwerk	▬	Kilometrierung	0+100
Flurstück		Richtfunk		Abtrommelplatz mit Nummerierung	AP002		
Flurstücksnummer	35/6	Kreuzungsnummer	001				
Zaun		Leitungsbetreiber (gem. Anlage 4.1)	FM 43.61			Längsschnitt	
Topografie / Fahrbahnrand		Bauwerksnummer (gem. Anlage 6.1)	15			Kabel-Eintritt-Austritt HDD-Bohrung	

Statnett TenneT KFW

Anlage 12.7.5

NordLink
Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

Kreuzungen von Anlagen Dritter

Sonstige öffentliche Straßen und Wege

Kreuzung Nr. 602

Deckblatt

Planfeststellungsunterlage

Quelle: Ausführungsplanung HDD-Planung Kr. 594-604
Dokument-Nr. NL-DR-CO-HDD-0212-Rev2
Generalplaner: NKT HVC GmbH

Ersteller-Zeichnungs-Nr:
NL-DR-CO-HDD-567-609.dwg

Aufgestellt:
Bayreuth, den 30.10.2019
DC Nordseekabel
GmbH & Co.KG (NOKA)

i. A. Christian
i.V.

Firma
G.E.O.S. INGENIEUR-GESELLSCHAFT MBH

Maßstab: 1:250
Einheit: Meter

	Datum	Name
Bearb.	10.2019	Weigt
Gepr.	10.2019	Legler
Norm		
Fachbereich		

Ind.	Änderung	Datum	Name

Statnett TenneT KFW

Urspr.:

Erstellt durch	Genehmigt von	Datum	Status	Blatt
G.E.O.S. Ing. mbH	NOKA DC Nordseekabel GmbH & Co.KG	28.10.2019 Erstelldatum 30.10.2019	G	01 von 01

Objektname
± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Titel
Kreuzung Nr. 602