| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe OK Gelände (DHHN92): | 1.69 | 1.56 | 1.45 | 1.42 | 1.37 | 1.32 | 1.28 | 1.26 | 1.20 | 1.07 | 0.90 | 0.74 | 0.66 | 0.25 | -0.32 | -0.14 | 0.41 | 0.47 | 0.68 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.56 |
| Höhe OK Fremdleitung (DHHN92): | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.53 | | | | | |
| Höhe OK Fremdleitung (unter GOK): | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.00 | | | | | |
| Höhe Bohrung (unter GOK): | -1.30 | -1.36 | -1.54 | -1.61 | -1.60 | -2.41 | -2.76 | -3.03 | -3.62 | -4.09 | -4.47 | -4.81 | -5.03 | -4.78 | -4.38 | -4.80 | -5.48 | -5.69 | -6.31 | -6.64 | -6.85 | -6.97 | -6.95 |
| Länge : | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 6.80 | 8.29 | 12.00 | 13.68 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 28.91 | 30.00 | 31.19 | 33.00 | 33.97 | 35.16 | 39.00 | 41.72 | 45.00 | 47.55 | 49.73 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe OK Gelände (DHHN92): | 0.06 | -1.14 | -2.09 | -2.49 | -2.73 | -3.10 | -2.01 | -1.33 | -0.76 | -0.22 | -0.26 | -0.33 | -0.37 | -0.38 | -0.43 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.50 | -0.50 | -0.46 | -0.43 | -0.42 |
| Höhe OK Fremdleitung (DHHN92): | | | | | | | | -2.33 | | | | | | -1.38 | | | | | | | | | |
| Höhe OK Fremdleitung (unter GOK): | | | | | | | | -1.00 | | | | | | -1.00 | | | | | | | | | |
| Höhe Bohrung (unter GOK): | -6.51 | -5.41 | -4.49 | -4.10 | -3.87 | -3.50 | -4.59 | -5.26 | -5.84 | -6.37 | -6.34 | -6.27 | -6.23 | -6.21 | -6.17 | -6.11 | -6.11 | -6.11 | -6.10 | -6.10 | -6.14 | -6.17 | -6.18 |
| Länge : | 51.00 | 54.00 | 56.40 | 58.67 | 60.00 | 62.11 | 66.00 | 67.65 | 69.00 | 70.27 | 72.00 | 75.00 | 78.00 | 79.20 | 81.00 | 84.00 | 87.00 | 90.00 | 93.00 | 96.00 | 99.00 | 102.00 | 103.11 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe OK Gelände (DHHN92): | -1.70 | -0.45 | -0.43 | -0.41 | -0.38 | -0.42 | -0.48 | -0.50 | -0.50 | -0.48 | -0.44 | -1.53 | -1.70 | -1.46 | -0.46 | -0.43 | -0.44 | -0.46 | -0.48 | -0.49 | -0.50 | -0.52 | -0.54 |
| Höhe OK Fremdleitung (DHHN92): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhe OK Fremdleitung (unter GOK): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhe Bohrung (unter GOK): | -4.90 | -6.15 | -6.16 | -6.19 | -6.17 | -6.04 | -5.84 | -5.65 | -5.42 | -5.17 | -4.89 | -3.63 | -3.20 | -3.18 | -3.71 | -3.18 | -2.62 | -2.11 | -1.60 | -1.72 | -1.56 | -1.44 | -1.30 |
| Länge : | 105.62 | 108.40 | 109.52 | 111.00 | 114.00 | 117.00 | 120.00 | 123.00 | 126.00 | 129.00 | 131.93 | 133.44 | 135.50 | 137.47 | 140.54 | 144.00 | 147.00 | 150.00 | 151.80 | 153.00 | 154.51 | 156.00 | 158.55 |

## Legende:

| | |
|---|---|
| Stadt/Gem. | |
| Gemarkung | |
| Flur | |
| Flurstück | |
| Flurstücksnummer | 35/6 |
| Zaun | |
| Topografie / Fahrbahnrand | |
| Freileitung | |
| Kabel | |
| Rohrleitung | |
| Richtfunk | |
| Kreuzungsnummer | 001 |
| Leitungsbetreiber (gem. Anlage 4.1) | FM<br>43.61 |
| Bauwerksnummer (gem. Anlage 6.1) | 15 |
| dauerhafte Flächeninanspruchnahme | |
| temporäre Flächeninanspruchnahme | ▨ |
| temporäres Durchleitungsbauwerk | |
| Abtrommelplatz mit Nummerierung | AP002 |
| Kabelachse | |
| Kabel im Schutzrohr | |
| Kilometrierung | 0+100 |

Längsschnitt

| | |
|---|---|
| Kabel-Eintritt-Austritt HDD-Bohrung | - - - - - - |

Anlage 12.9.2

# NordLink
# Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

## Kreuzungen von Anlagen Dritter

## Mittelspannungsleitungen

## Kreuzung Nr. 496a

## Deckblatt

### Planfeststellungsunterlage

Quelle: Ausführungsplanung HDD-Planung Kr. 496a
Dokument-Nr. NL-DR-CO-HDD-0187-Rev5
Generalplaner: NKT HVC GmbH

Ersteller-Zeichnungs-Nr:
NL-DR-CO-HDD-456-516.dwg

Aufgestellt:
Bayreuth, den 30.10.2019
DC Nordseekabel
GmbH & Co.KG (NOKA)

i. A. Christian
i.V.

| Firma | Maßstab: | Einheit: |
|---|---|---|
| G.E.O.S. INGENIEUR-GESELLSCHAFT MBH | 1:250 | Meter |

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Bearb. | 10.2019 | Weigt |
| Gepr. | 10.2019 | Legler |
| Norm | | |
| Fachbereich | | |

| Ind. | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| | | | |

Urspr.:

| Erstellt durch | Genehmigt von | Datum | Status | Blatt |
|---|---|---|---|---|
| G.E.O.S.<br>Ing. mbH | NOKA<br>DC Nordseekabel GmbH & Co.KG | 28.10.2019<br>Erstelldatum<br>30.10.2019 | G | 01<br>von<br>01 |

Objektname
± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Titel
Kreuzung Nr. 496a