Höhe OK Gelände (DHHN92):	-1.04	-1.45	-1.24	-0.92	-0.83	-0.82	-0.99	-1.12	-2.20	-0.96	-0.90	-0.93	-0.97	-1.01	-1.09	-1.13	-1.12	-1.12	-1.18	-1.25
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):																		-2.32		
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):																		-1.20		
Höhe Bohrung (unter GOK):	-1.59	-1.30	-1.53	-2.12	-2.59	-3.09	-3.38	-3.50	-2.63	-4.03	-4.32	-4.39	-4.35	-4.33	-4.24	-4.20	-4.21	-4.20	-4.16	-4.08
Länge :	405.31	402.38	402.04	399.00	396.00	393.00	390.00	387.99	386.08	384.31	381.00	378.00	376.16	375.00	372.00	369.00	366.00	364.67	363.00	360.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	-1.15	-1.04	-1.07	-1.11	-0.94	-0.61	-0.53	-0.54	-0.59	-0.96	-0.99	-1.04	-1.04	-1.04	-1.05	-1.10	-1.15	-1.17	-1.11	-1.11
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):													-2.24							
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):													-1.20							
Höhe Bohrung (unter GOK):	-4.18	-4.29	-4.26	-4.22	-4.40	-4.71	-4.80	-4.78	-4.74	-4.38	-4.35	-4.29	-4.28	-4.30	-4.28	-4.24	-4.19	-4.16	-4.22	-4.22
Länge :	357.00	354.00	351.00	348.00	345.00	343.37	342.00	339.81	339.00	336.00	333.00	330.00	326.35	324.00	321.00	318.00	315.00	312.00	309.00	306.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	-1.16	-1.22	-1.54	-1.05	-1.05	-0.86	-0.88	-0.91	-1.04	-1.10	-2.82	-1.20	-1.09	-1.09	-1.10	-1.35	-1.77	-1.27	-1.09	-0.95
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):																				
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):																				
Höhe Bohrung (unter GOK):	-4.17	-4.12	-3.78	-4.28	-4.42	-4.47	-4.46	-4.42	-4.29	-4.22	-2.50	-4.12	-4.25	-4.24	-4.23	-3.98	-3.55	-4.06	-4.24	-4.38
Länge :	303.00	300.00	296.57	294.00	291.00	288.00	285.00	282.00	279.00	277.06	275.21	273.46	270.00	267.00	264.00	261.00	259.64	258.00	255.00	252.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	-0.82	-1.01	-1.58	-1.05	-0.65	-0.65	-0.68	-0.79	-0.93	-1.41	-0.99	-0.88	-0.72	-0.71	-0.73	-0.76	-0.94	-1.09	-1.63	-1.13
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):													-1.92							
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):													-1.20							
Höhe Bohrung (unter GOK):	-4.51	-4.31	-3.74	-4.27	-4.69	-4.69	-4.66	-4.54	-4.39	-3.91	-4.33	-4.45	-4.60	-4.63	-4.60	-4.57	-4.39	-4.23	-3.69	-4.19
Länge :	249.00	245.91	244.57	243.57	240.00	237.00	234.00	231.00	229.17	228.16	227.38	255.00	221.19	219.00	216.00	213.00	210.00	207.88	206.83	206.04

Höhe OK Gelände (DHHN92):	-1.08 -1.01	-0.47	-0.42	-0.43	-1.45	-1.58	-1.22	-1.06	-0.94	-1.16	-1.74	-1.32	-1.15	-1.21	-1.31	-1.82	-1.39	-1.32	-1.27	-1.36
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):																				
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):																				
Höhe Bohrung (unter GOK):	-4.33	-4.85	-4.91	-4.89	-3.87	-3.74	-4.10	-4.27	-4.39	-4.17	-3.58	-4.01	-4.18	-4.13	-4.02	-3.50	-3.94	-4.01	-4.06	-3.97
Länge :	204.00	200.50	198.00	197.20	194.53	193.17	191.92	198.00	186.00	183.00	179.49	177.00	174.00	171.00	168.00	166.08	165.00	162.00	159.00	156.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	-1.86	-1.46	-1.37	-1.29	-1.30	-1.31	-1.43	-1.50	-0.74	-0.66	-1.81	-1.48	-1.42	-1.41	-1.50	-1.91	-1.37	-1.46	-1.92	-1.44
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):																				
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):																				
Höhe Bohrung (unter GOK):	-3.46	-3.87	-3.96	-4.04	-4.03	-4.02	-3.90	-3.83	-4.58	-4.65	-3.51	-3.85	-3.90	-3.92	-3.82	-3.41	-3.96	-3.86	-3.40	-3.89
Länge :	152.47	150.00	147.00	144.00	141.00	138.00	135.00	132.00	129.00	126.00	123.00	120.00	117.00	114.00	111.00	108.55	105.00	102.00	98.48	96.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	-1.41	-1.41	-1.42	-1.43	-2.34	-1.45	-1.45	-1.46	-1.48	-1.97	-1.59	-1.55	-1.55	-2.09	-1.52	-1.54	-1.66	-2.07	-1.63	-1.54
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):																				
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):																				
Höhe Bohrung (unter GOK):	-3.92	-3.91	-3.91	-3.89	-3.98	-3.87	-3.88	-3.86	-3.84	-3.35	-3.74	-3.78	-3.78	-3.23	-3.80	-3.79	-367	-3.25	-3.70	-3.78
Länge :	93.00	90.00	87.00	84.98	83.45	82.10	81.00	78.00	75.00	72.00	69.00	66.00	63.00	60.00	57.00	54.00	51.00	50.18	48.00	45.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	-1.58	-1.62	-1.65	-2.09	-1.63	-1.61	-1.59	-1.62	-2.21	-1.70	-1.60	-1.62	-1.63	-1.65	-2.04	-1.67	-1.66	-1.65			
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):																					
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):																					
Höhe Bohrung (unter GOK):	-3.75	-3.71	-3.67	-3.23	-3.70	-3.72	-3.72	-3.66	-2.90	-3.20	-2.97	-2.53	-2.10	-1.78	-1.31	-1.66	-1.58	-1.52			
Länge :	42.00	39.00	36.00	35.07	33.00	30.00	27.26	24.00	21.00	18.00	15.00	12.00	9.00	6.00	4.93	4.77	3.00	0.00			

Legende:

Stadt/Gem.	—·—
Gemarkung	—··—
Flur	—···—
Flurstück	—
Flurstücksnummer	35/6
Zaun	⌄ ⌄
Topografie / Fahrbahnrand	═
Freileitung	— · —
Kabel	— —
Rohrleitung	—-·-—
Richtfunk	— — —
Kreuzungsnummer	001
Leitungsbetreiber (gem. Anlage 4.1)	FM 43.61
Bauwerksnummer (gem. Anlage 6.1)	15
dauerhafte Flächeninanspruchnahme	🟨
temporäre Flächeninanspruchnahme	▨
temporäres Durchleitungsbauwerk	▬
Abtrommelplatz mit Nummerierung	AP002
Kabelachse	— — —
Kabel im Schutzrohr	═
Kilometrierung	┼┼┼┼ 0+100

Längsschnitt

Kabel-Eintritt-Austritt HDD-Bohrung	- - - - -

Statnett TenneT KFW

Anlage 12.9.6

NordLink
Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

Kreuzungen von Anlagen Dritter

Trinkwasserleitungen

Kreuzung Nr. 556

Deckblatt

Planfeststellungsunterlage

Quelle: Ausführungsplanung HDD-Planung Kr. 556 Bl.02
Dokument-Nr. NL-DR-CO-HDD-0200a-Rev1
Generalplaner: NKT HVC GmbH

Ersteller-Zeichnungs-Nr:
NL-DR-CO-HDD-517-566a_R.dwg

Aufgestellt:
Bayreuth, den 30.10.2019
DC Nordseekabel
GmbH & Co.KG (NOKA)
i. A. Christian
i.V.

Firma: G.E.O.S. Ingenieur-Gesellschaft mbH

Maßstab: 1:250
Einheit: Meter

	Datum	Name
Bearb.	10.2019	Weigt
Gepr.	10.2019	Legler
Norm		
Fachbereich		

Ind.	Änderung	Datum	Name

Urspr.:

Erstellt durch	Genehmigt von	Datum	Status	Blatt
G.E.O.S. Ing. mbH	NOKA DC Nordseekabel GmbH & Co.KG	28.10.2019 Erstelldatum 30.10.2019	G	02 von 02

Objektname
± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Titel
Kreuzung Nr. 556