Länge :	Höhe OK Gelände (DHHN92):	Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):	Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):	Höhe Bohrung (unter GOK):
364.53	-1.14			-2.27
363.14	-1.47			-1.96
360.92	-2.15			-1.30
359.00	-1.56			-1.91
356.00	-1.00			-2.57
353.00	-0.84			-2.95
350.00	-0.79			-3.32
347.00	-1.06			-3.38
344.00	-1.52			-3.17
343.19	-1.66			-3.09
341.00	-1.16			-3.69
338.00	-0.91			-4.01
337.26	-0.85			-4.07
335.00	-0.79			-4.13
332.00	-0.96			-3.96
329.00	-1.14			-3.78
326.00	-1.72			-3.20
323.00	-1.11			-3.81
320.00	-0.95			-3.98
317.00	-0.82			-4.10
314.00	-0.98			-3.94
311.00	-1.15			-3.78
308.00	-1.60			-3.32
305.00	-1.11			-3.82
302.00	-0.96			-3.96
299.00	-0.89			-4.03
296.00	-1.04			-3.88
292.64	-1.81			-3.11
292.08	-1.64	-1.67	-0.03	-3.29
290.00	-1.06			-3.86
287.00	-0.90			-4.02
284.00	-0.80			-4.12
281.00	-1.00			-3.93
278.00	-1.16			-3.76
276.02	-1.58			-3.34
275.00	-1.18			-3.74
272.00	-1.03			-3.89
269.00	-0.87			-4.05
266.00	-0.97			-3.95
263.00	-1.11			-3.81
259.95	-2.01			-2.91
258.86	-1.35	-1.99	-0.64	-3.58
257.00	-1.08			-3.85
254.00	-0.91			-4.01
251.00	-0.77			-4.15
248.00	-0.96			-3.96
244.92	-1.28	-1.62	-0.34	-3.65
244.67	-1.54			-3.38
242.00	-1.06			-3.86
239.00	-0.95			-3.98
236.00	-0.85			-4.07
233.00	-0.95			-3.97
230.00	-1.08			-3.84
228.29	-1.73			-3.19
227.00	-1.07			-3.85
224.00	-0.97			-3.95
221.00	-0.89			-4.03
218.00	-0.87			-4.05
215.00	-0.95			-3.97
211.50	-1.61			-3.31
209.00	-1.05			-3.88
206.00	-0.90			-4.02
203.00	-0.85			-4.07
200.00	-0.89			-4.03
197.00	-0.97			-3.95
193.49	-1.44			-3.48
193.37	-1.42	-1.52	-0.11	-3.51
191.00	-0.91			-4.01
188.00	-0.77			-4.15
185.00	-0.81			-4.11
182.00	-0.91			-4.01
179.00	-1.01			-3.91
177.48	-1.08			-3.88
175.96	-2.23			-2.69
174.67	-1.00			-3.96
173.00	-0.78			-4.14
170.00	-0.46			-4.46
167.00	-0.47			-4.45
164.00	-0.50			-4.42
161.00	-0.56			-4.36
157.77	-1.34			-3.58
155.00	-0.72			-4.20
152.00	-0.26			-4.66
149.00	-0.29			-4.63
146.00	-0.34			-4.58
143.00	-0.95			-3.97
142.02	-1.20			-3.72
140.00	-0.70			-4.22
137.00	-0.22			-4.70
134.00	-0.21			-4.71
131.00	-0.20			-4.72
128.00	-0.58			-4.34
125.50	-1.22			-3.70
123.00	-0.62			-4.31
120.00	-0.21			-4.71
117.00	-0.17			-4.75
114.00	-0.14			-4.78
111.00	-0.35			-4.58
108.00	-0.60			-4.33
107.27	-1.05			-3.87
105.00	-0.38			-4.54
102.00	0.03			-4.95
99.00	0.05			-4.97
96.00	0.07			-4.99
93.00	-0.12			-4.81
90.00	-0.44			-4.48
88.92	-0.92			-4.02
87.00	-0.34			-4.58
84.00	0.04			-4.97
81.00	0.07			-4.99
78.00	-0.01			-4.91
75.00	-0.18			-4.74
73.48	-0.30	-1.50	-1.20	-4.62
72.00	-0.41			-4.51
69.00	-0.31			-4.61
65.88	-0.20	-1.40	-1.20	-4.72
64.97	-0.16	-1.16	-1.00	-4.76
64.00	0.05			-4.97
63.00	0.10			-5.03
61.00	-0.02			-3.30
60.00	-0.04			-4.90
57.00	-0.16			-4.76
54.00	-0.21			-4.71
51.00	-0.03			-4.90
48.00	0.20			-5.13
45.00	0.32			-5.25
42.00	0.21			-5.14
39.00	0.11			-5.03
36.00	0.08			-5.01
33.00	0.17			-5.09
31.04	0.23			-5.16
30.00	0.27			-5.19
27.00	0.21			-5.05
24.00	0.07			-4.74
21.00	-0.04			-4.37
18.00	-0.09			-3.98
15.00	0.02			-3.65
12.00	0.15			-3.25
9.00	0.08			-2.62
6.00	-0.06			-2.03
5.16	-0.09			-1.89
3.00	-0.13			-1.63
0.00	-0.13			-1.41

Legende:

Stadt/Gem.	━━ • ━━	Freileitung	— · —	dauerhafte Flächeninanspruchnahme	🟨	Kabelachse	– – – –
Gemarkung	━━ ·· ━━	Kabel	—— ——	temporäre Flächeninanspruchnahme	▨	Kabel im Schutzrohr	═ ═ ═
Flur	━━ ··· ━━	Rohrleitung	— - - —	temporäres Durchleitungsbauwerk	■	Kilometrierung	┼┼┼┼ 0+100
Flurstück	━━━	Richtfunk	— — —	Abtrommelplatz mit Nummerierung	AP002		
Flurstücksnummer	35/6	Kreuzungsnummer	001			**Längsschnitt**	
Zaun	⌄ ⌄	Leitungsbetreiber (gem. Anlage 4.1)	FM 43.61			Kabel-Eintritt-Austritt HDD-Bohrung	- - - - -
Topografie / Fahrbahnrand	▤	Bauwerksnummer (gem. Anlage 6.1)	15				

Statnett TenneT Taking power further KFW

Anlage 12.9.6

NordLink
Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

Kreuzungen von Anlagen Dritter

Trinkwasserleitungen

Kreuzung Nr. 656a

Deckblatt

Planfeststellungsunterlage

Quelle: Ausführungsplanung HDD-Planung Kr. 656a
Dokument-Nr. NL-DR-CO-HDD-0234-Rev3
Generalplaner: NKT HVC GmbH

Ersteller-Zeichnungs-Nr:
NL-DR-CO-HDD-656-659.dwg

Aufgestellt:
Bayreuth, den 30.10.2019
DC Nordseekabel
GmbH & Co.KG (NOKA)

i. A. Christian
i.V.

Firma G.E.O.S. INGENIEUR-GESELLSCHAFT MBH		Maßstab: 1:250	Einheit: Meter

	Datum	Name
Bearb.	10.2019	Weigt
Gepr.	10.2019	Legler
Norm		
Fachbereich		

Ind.	Änderung	Datum	Name

Statnett TenneT KFW

Urspr.:

Erstellt durch	Genehmigt von	Datum	Status	Blatt
G.E.O.S. Ing. mbH	NOKA DC Nordseekabel GmbH & Co.KG	28.10.2019 Erstelldatum 30.10.2019	G	01 von 01

Objektname
± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Titel
Kreuzung Nr. 656a