

<b>11.1 Beschreibung wassergefährdender Stoffe/Gemische, mit denen umgegangen wird</b>
--

(Sicherheitsdatenblätter sind in Abschnitt 3.5.1 beizufügen)

BE Nr.	Bezeichnung des Stoffes/Gemisches	Aggregatzustand gem. § 2 Abs. 5-7 AwSV	Art des Umganges gem. § 2 Abs. 20-27 AwSV	Dichte [g/cm <sup>3</sup> ]	Wassergefährdungsklasse (WGK) nach AwSV	Selbsteinstufung nach AwSV
1	2	3	4	5	6	7
LKS 401	Shell Diala S4 ZX-I / Destillate	flüssig	Kühl- Isoliermittel	0,87	1	
LKS 402	Shell Diala S4 ZX-I / Destillate	flüssig	Kühl- Isoliermittel	0,87	1	
NSA	Altöl	flüssig	Verwendung	0,867	2	442
NSA	Frotschutzmittel	flüssig	Verwendung	1,04	1	105
NSA	Motorenöl	flüssig	Verwendung	0,867	2	442
NSA	Heizöl / Heizöl	flüssig	Lagerung	0,86	2	119
EB	Nytro Lyra X / Destillate	flüssig	Kühl- Isoliermittel	0,87	1	