LA 01
Lärm- / Windschutzwand (Westseite)

Bau-km 1+343,000 bis 2+470,000
L = 1127 m, transparent, H = 3,0 m
über Gradiente
Bau-km 2+470,000 bis 2+478,000
L = 8 m, Absprung von 3 m auf 4 m

LA 02
Lärm- / Windschutzwand (Ostseite)

Bau-km 1+343,000 bis 2+470,000
L = 1127 m, transparent, H = 3,0 m
über Gradiente

BW 603: Nord-Ostsee-Kanal

Bau-km A 7:		2+032,241
Bau-km Nord-Ostsee-Kanal:		...
Lichte Weite:	=	1.497,00 m
Bauhöhe:	=	4,00 - 6,00 m
Lichte Höhe:	≥	42,00 m
Kreuzungswinkel:	=	68,75 gon
Breite zw. d. Geländern:	=	36,10 m
Lastmodell LM1 nach DIN EN 1991-2/NA		

H = 14500 m
T = 387,124 m
f = -5,168 m
km 2+033,234
h TS = 55,791 m

2,670 % 1291,959 m

2,670 % T190,230 m

+42,00 m

Lichtraumprofil Nord-Ostsee-Kanal

+35,00 m

0,000

DN 400 + 2 RR+14,420 DN400

DW +2,3

Kabelschutzrohr LBV-SH

-15,00 m ü. NHN

	1+450 Anschluss Bauf 2	1+490 Auflagerachse 80	1+540 Auflagerachse 90	1+584 Auflagerachse 100	1+708 Auflagerachse 110	1+796 Auflagerachse 120	1+990 Auflagerachse 130	2+032 Kanalachse	2+144 Auflagerachse 140	2+268 Auflagerachse 150	2+348 Auflagerachse 160	2+359 Mittelspannungsleitung 20kV, A 120/16, SH-Netz AG	2+381 Niederspannungsleitung A150, SH-NetzAG	2+412 Auflagerachse 170	2+448	2+450 Anschluss Bauf 4
Gradientenhöhe	40,22	40,49	41,02	41,55	42,09	42,62	43,16	43,69	44,22	44,76	45,29	45,45	45,82	46,32	46,79	47,24
	47,66	48,05	48,41	48,75	49,05	49,34	49,59	49,81	50,01	50,18	50,32	50,44	50,53	50,58	50,62	50,62
	50,62	50,62	50,62	50,60	50,55	50,47	50,38	50,23	50,07	49,88	49,66	49,42	49,15	48,85	48,52	48,17
	47,79	47,38	46,94	46,48	45,99	45,67	45,46	44,93	44,68							
Entwässerung rechts																