

11.1 Beschreibung wassergefährdender Stoffe, mit denen umgegangen wird

(Sicherheitsdatenblätter sind in Abschnitt 3.5.1 beizufügen)

BE Nr.	Bezeichnung des Stoffes	Aggregatzustand	Art des Umganges	Dichte [g/cm ³]	Wassergefährdungs- klasse (WGK) nach VwVwS	Selbsteinstufung nach VwVwS (Anhang 2,3,4) gemäß Ziffer 3a
1	2	3	4	5	6	7
T412	Nynas Nytro Lyra X / Shell Diala	flüssig	Kühl- / Isoliermittel	0,87	1	
T413	Nynas Nytro Lyra X / Shell Diala	flüssig	Kühl- / Isoliermittel	0,87	1	
T411	Nynas Nytro Lyra X / Shell Diala	flüssig	Kühl- / Isoliermittel	0,87	1	
NSA	Heizöl EL	flüssig	Lagerung	0,86	2	119
NSA	Motorenoel/ Schmieroel	flüssig	Verwendung	0,867	2	442
NSA	Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten	flüssig	Verwendung	1,04	1	105
NSA	Altöl	flüssig	Verwendung	0,867	2	442
LKS 401	Nynas Nytro Lyra X / Shell Diala	flüssig	Kühl- / Isoliermittel	0,87	1	